

高所作業車

高所作業用移動足場

- 従来のローリングタワー・高所作業車に代わる油圧式自動昇降足場です。
- 安全性
 - ・油圧式自動昇降ステージなので、タラップ昇降による危険がありません。
 - ・人が乗ったまま横移動できません。(ステージを下げた状態でのみ移動可能な機構です)
 - 利便性
 - ・資格は不要で誰でも使えます。
 - ・ひとりで動かせます。(横移動、手押し式)
 - ・設置場所は1m×1mでOK。
 - ・小型で軽くエレベータでも運べます。



●垂直型（キャスター式）

型 式			LS-36	LS-46
作業床高さ(最低～最高) mm			825～3,600	900～4,600
積載荷重 kg			150	
作業台寸法	全長 mm		1,200	1,400
	全幅 mm		700	750
	全高 mm		915	915
格納時全	全長 mm		1,200	1,400
	全幅 mm		700	750
	全高 mm		1,740	1,815
アウトリガ-張り出し幅 mm			1,045	1,540
作業台昇降時間 (定格荷重時)	上昇 秒		21	30
	下降 秒		23	25
走行速度 km/h			—	
電 源			バッテリー12V・38AH	バッテリー12・65AH
駆動装置	昇降		油圧パッケージDC12V・0.7KW	
	走行		—	
充電時間			最大12時間	
昇降回数			満充電として約50回/日	
重 量 kg			325	460
機械コード			52062,52066	52068