

ブロック類

懸垂ホイス



型 式		BH430	BH-420	BH-830	BH-820
定格荷重	kg	130	160	180	230
揚 程	m	30	20	30	20
巻上速度	m/s	0.17	0.17	0.2	0.2
ロープ径×巻取量	mm×m	5×31	5×20	5×31	6×21
電 源	V	AC単相100			
電動機出力	kW	0.4	0.4	0.6	0.6
フック間距離	mm	772	772	805	805
質 量	kg	17	17	19	19
機械コード		60793	60792	—	—



アームもあります。
アーム半径700～900mm

チェンブロック

型 式		CB010	CB020	CB030	CB050	CB100
定格荷重	kg	1,000	2,000	3,150	5,000	10,000
揚 程	m	2.5	3	3	3	3
フック間距離	mm	295	375	510	600	760
質 量	kg	11.5	20	24	41	83
機械コード		61011	61021	61031	61041	61051



電動チェンブロック



フック式



トロリ式

型 式		ES005S	ES010L	ERM015S	ERM020S	ERM028S	ERM050S	ES30	ERRV003S
定格荷重	kg	500	1,000	1,500	2,000	2,800	5,000	30,000	250
揚 程	m	5	7	4	6	6	6	8	25
巻上速度	m/s	6.7	3.3	5.1	7.1	5.8	3.5	0.88	0.143
電 源	V	AC 3相 200							
電動機出力	kW	0.8	0.8	1.8	3.5	4.6	4.6	3.0×2	0.56
フック間距離	mm	370	415	500	600	645	890	1,900	365
質 量	kg	48	59	109	149	173	226	990	46

仕様はフック式のものです。トロリ式もあります。