

JCC-V350S II (高自立)

図 10 基礎板の補強

5,720

5,090

400 (ベース幅)

□-3,600

●定格荷重曲線図

作業半径 (m)	36.6m ジブ (t)	41.1m ジブ (t)	45.6m ジブ (t)
0	11.5	11.5	11.5
3	16	16	16
18	16	16	16
20	16	16	16
22	16	16	16
32	10	10	10
37	7.5	7.5	7.5
40	7.5	7.5	7.5

型 式		J C C - V 3 5 0 S II (高自立)			
ジ ブ 長 さ	m	36.6	41.1	45.6	
定 格 荷 重	t	10.0	7.5	5.0	
作 業 半 径	m	32.0	37.0	41.0	
揚 程	m	250			
速 度	巻上 m/s(m/min)	0.58~2.17 (35.0~130.0)			
	起伏	s	100	114	126
	旋回 rad/s(rpm)	0.05 (0.5)			
	昇降 m/s	押出	0.0093/0.0114 (0.56/0.68)		
	(m/min)	引込	0.0135/0.0165 (0.81/0.99)		
電 源	V.Hz	AC400/440 50/60			
全負荷出力	kW	164 (巻上110 起伏39 旋回15)			
全装備質量	t	173.59			
機械コード		64262			