

その他の受変電設備機器

携帯用低圧タイトランス



NTB-300D



SE-5LBT

型 式	角 型		
	NTB-300D	SE-5LBT	SE-10LBT
容 量 kVA	3	5	10
1 次電圧 V	200	F220-R200-180	F440-R400-360 F220-R200-180
2 次電圧 V	115/100	1φ3W 210/105	1φ3W 210/105
2 次側 ELCB コンセント数 出力端子数	- 2P15A×2 -	3P30A×1, 2P15A×2 2P15A×4 3P60A×1	3P60A×1, 2P15A×2 2P15A×4 3P60A×1
外形寸法 長 mm	260	540	640
幅 mm	235	260	300
高 mm	230	350	410
質 量 kg	18	49	81
機械コード	72162	72261	72266

3相低圧タイトランス



DTS-Y200

型 式		DTS-Y20	DTS-Y30	DTS-Y50	DTS-Y100	DTS-Y200
容 量 kVA	10	20	30	50	100	200
1 次電圧 V	F480-F460 -R440-420 -380	400/200				
2 次電圧 V	220	440-420-R400, 220-210-R200				
外形寸法 長 mm	580	670	720	980	1,150	1,500
幅 mm	300	320	480	530	750	800
高 mm	550	550	600	750	1,000	1,030
質 量 kg	110	150	200	390	640	1,000
機械コード	72621	72623	72732	72890	72898	72893