

測量機

レーザセオドライト



型 式	DT-112	DT-212
望遠鏡有効径 mm	45	45
望遠鏡倍率	30X	30X
最短合焦距離 m	1.0	1.0
最小読取角度	5"	5"
鉛直角自動補正装置	一軸自動補正	一軸自動補正
レーザ光源	LD	LD
出力 mW	0.6	0.6
安全基準	JISクラス2	JISクラス2
質量(本体/電源) kg	4.3	4.2
機械コード	84125	

光波距離計

(トータルステーション)



GM-105F

型 式	CS-225F	CS-235F	ES-105F	GM-105F
望遠鏡 有効径 mm	45	45	45	45
倍率	30X	30X	30X	30X
測距範囲(ピンボール) m	1,000	1,000	4,000	5,000
精度 $\pm (mm + ppm \cdot D)$ m.s.e	2+2	2+2	2+2	1.5+2
測角精度	5"	5"	5"	5"
電源	専用バッテリーパック	専用バッテリーパック	専用バッテリーパック	専用バッテリーパック
質量 kg	4.9	4.9	5.7	5.5
機械コード	84383	84384	84387	84387

注：測距精度3+2とあるのは $\pm (3mm + 2ppm \cdot D)$ m.s.eを表す。D：測定距離mm

トータルステーション



型 式	GPT-3003WF
望遠鏡 有効径 mm	45
倍率	30X
測距範囲(ピンボール) m	1,000
(ノンプリズム) m	250
測距精度(ピンボール) $\pm (mm + ppm \cdot D)$ m.s.e	2+2
(ノンプリズム) mm	± 5
測角精度	3"
電 源	専用バッテリーパック
質 量 kg	5.2
機械コード	84400

注：測距精度2+2とあるのは $\pm (2mm + 2ppm \cdot D)$ m.s.eを表す。
D：測定距離 mm