

トンネル用機械

自由断面堀削機



SLB-350S



CL9E-1

メーカー			三井三池製作所			タ イ ク ウ		
型 式			MRH-S200	SLB-300S	SLB-350S	CL9ER-1	CL9E-1	CL92BS
堀削断面	高	m	6.0	8.8	8.8	3.45	4.0	4.0
	幅	m	6.4	8.3	8.8	3.3	4.5	4.6
外形寸法 長×幅×高 m			15.5×3.6×3.0	13.5×4.0×4.1	16.3×3.4×4.2	9.665×1.415×1.75	9.7×1.43×2.2	9.35×1.97×2.20
質 量 t			50	92	120	12	12	10
ドラム仕様	駆動出力	kw	200	300	350	30	30	55
	電 圧	V	400/440	400/440	400/440	400/440	400/440	400/440
	盤下切込	mm	350	450	450	400	300	500
	伸縮量	mm	700	850	850	－	500	－
走 行	速 度	m/min	6.0/9.6	15/7.5	15/7.5	19/23 (50/60Hz)	14/17 (50/60Hz)	12/14 (50/60Hz)
	接地圧	k Pa	130	130	150	レール	110	レール
コンベア形式			チェーンコンベア	－	－	ベルトコンベア	ベルトコンベア	ベルトコンベア

トンネルボーリングマシン (TBM)



メーカー	川崎重工業
型 式	フルシールド型
堀削径	mφ 5.0
ずり出し形式	ベルトコンベア