

トンネル用機械

トンネル用油圧ショベル（後方小旋回式）

バケット仕様

ブレーカ仕様



325C トンネル仕様



PC228UU-1TNL



メーカー	キャタピラージャパン		コ マ ツ	
型 式	321BLCRトンネル仕様	325Cトンネル仕様	PC228UU-1TNL	PC400ST-6
運転質量 t	23.1	38.0	21.0	39.1
標準バケット容量 m³	0.8	—	0.8	—
装着ブレーカクラス t	1.3	3	1.3	4
外形寸法 長×幅×高 m	8.52×2.98×3.08	10.57×3.34×3.06	8.11×2.98×3.09	10.48×3.26×4.04
バケット装着時 掘削範囲 高×深 m	9.41×5.65	—	10.09×5.51	—
ブレーカ装着時 打撃範囲 高×深 m	10.71×6.89	9.80×3.60	11.06×6.46	11.16×3.99
エンジン出力 kw(PS)	95.6 (130)	140 (190)	96 (130)	228 (310)

坑内用重ダンプトラック



M26C



A25CTR

メーカー	キャタピラージャパン	VOLVO
型 式	M26C	A25CTR
積載質量 t	22.0	22.5
車輛質量 t	19.70	15.77
外形寸法 長×幅×高 m	8.37×2.49×3.28	8.91×3.28×3.18
ベッセル高 m	2.5	2.73
エンジン出力 kw(PS)	191 (260)	190 (254)
最小旋回半径 m	7.00	7.50
備 考	排ガス対策型	排ガス対策型