

シールド用機械

シールドマシン



[仕様例]

メーカー	三菱重工業
形式	泥水式
掘削径	mφ 12.14

バッテリーロコ・サーボロコ



TBL-2300

メーカー	新トモエ電機工業							
型 式	TBL-150KL	TBL-255K	TBL-510	BL4-H	BL6-M	BL8-M		
質 量	t	1.5	2.1	3.0	4.4	6.0	8.0	
牽 引 力	kN(kgf)	1.4(150)	2.5(255)	5(510)	6.1(630)	10(1,100)	12.7(1,300)	
定格速度	km/h	5	5	5	6	7.5	8	
電動機出力	kW	3	4	8	5.5×2	12×2	15×2	
レールゲージ	mm	410,450	508,610	508,610	610,762	762,914	762,914	
軸間距離	mm	650	700	700	1,000	1,600	1,800	
外形寸法	長	m	2,000	2,220	2,320	3,510	3,680	3,874
	幅	m	550	730	790	1,120	1,300	1,410
	高	m	920	940	940	1,265	1,700	1,750
制御		チョッパー	チョッパー	チョッパー	抵抗	抵抗	抵抗	

メーカー	新トモエ電機工業						
型 式	BL12-M	TBL-600	TBL-1100	TBL-1300	TBL-2300		
質 量	t	12.0	2.5	6.2	9.8	13.2	
牽 引 力	kN(kgf)	22.5(2,300)	5.8(600)	10.7(1,100)	12.7(1,300)	22.5(2,300)	
定格速度	km/h	8	6	8	8	8	
電動機出力	kW	28.5×2	5.5×2	14×2	22×2	30×2	
レールゲージ	mm	762,914	508,610	610,762	762,914	762,914	
軸間距離	mm	2,000	635	950	1,840	2,000	
外形寸法	長	m	4,800	1,850	2,750	4,100	4,900
	幅	m	1,430	730	800	1,410	1,430
	高	m	1,915	1,112	1,550	1,840	1,915
制御		抵抗	サーボ	サーボ	サーボ	サーボ	